

dsDB174793

Holzfeuchtemessgeräte MERLIN EVO-Serie

Holzfeuchtemessgerät MERLIN EVO_{WW} bzw. EVO_{SM}

... für Holzprodukte mit gehobelter Oberfläche, zerstörungsfrei messen

|> **Messtiefe:** 20 mm (13 mm Mindeststärke) **EVO_{WW}** bzw. 40 mm (25 mm Mindeststärke) **EVO_{SM}**

|> **Dichtebereich:** 0,175 – 1,075 (g/cm³) mittlere Darrdichte

|> **Genauigkeit:** ca. +/- 1 % zur Darrprobe

Holzfeuchte- und Temperaturmessung, 21 Holzgruppen vorprogrammiert, Auswahl der Holzart bzw. Darrdichte über das hochauflösende 128 x 64 Matrixdisplay, automatische Kalibrierfunktion, Haltefunktion zum Einfrieren des Messwertes, automatische Temperaturkompensation, Displaybeleuchtung, automatische Abschaltfunktion;

Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch.

|> Gewicht: 175 g |> Größe: L 124 x B 71 x H 30 mm |> Holzfeuchte-Messbereich: 2 – 99 % (Auflösung 0,1 %) |> Temperaturanzeige: -10°C bis +60°C (Auflösung 0,5°C) |> Betriebstemp.: 0°C bis +40°C |> Lagertemp.: -20°C bis +60°C |

Lieferumfang: Gerät, Softcase, 4 Stk. 1,5 V AAA Alkaline Batt., Bedienungsanl.



Gerät & ^{DS} Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

EVO_{WW} P 250 313WW



4 250170 911019

EVO_{SM} P 250 325SM



4 250170 910876



< **MERLIN EVO-Serie** >

und so funktioniert's:
Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt an der LCD-Anzeige die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.

Holzfeuchte- & Klimamessgerät MERLIN EVO_{FC}

... für Holzprodukte mit gehobelter Oberfläche, zerstörungsfrei messen –
und zur Messung der Luftfeuchte sowie Temperatur

|> **Messtiefe** (Holz): 8 mm (5 mm Mindeststärke)

|> **Dichtebereich:** 0,175 – 1,075 (g/cm³) mittlere Darrdichte

|> **Genauigkeit:** ca. +/- 1 % zur Darrprobe

Holzfeuchte- und Temperaturmessung, 21 Holzgruppen vorprogrammiert, Auswahl der Holzart bzw. Darrdichte über das hochauflösende 128 x 64 Matrixdisplay, automatische Kalibrierfunktion, Haltefunktion zum Einfrieren des Messwertes, automatische Temperaturkompensation, Displaybeleuchtung, automatische Abschaltfunktion, Anschluss von externen Sonden möglich >>> sehen Sie dazu: www.ds-messwerkzeuge.de/info/EVO-FC-optionales.Zubehoer.pdf ... bzw. QR-Code



Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch und Italienisch.

|> Gewicht: 266 g |> Größe: L 145 x B 65 x H 27 mm |> Holzfeuchte-Messbereich: 2 – 99 % (Auflösung 0,1 %) |> Temperaturanzeige: -10°C bis +60°C (Auflösung 0,5°C) |> Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C |> Lagertemperatur: -20°C bis +60°C |

Lieferumfang: Gerät, KS-Koffer, 4 Stk. 1,5 V AAA Alkaline Batt., Bedienungsanleitung

Gerät & ^{DS} Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

EVO_{FC} P 250 305FC



4 250170 911026