



dsBK-107.AA-2306

Holzfeuchtemessgeräte MERLIN EVO-Serie

Holzfeuchtemessgerät MERLIN EVO_{WW} bzw. EVO_{SM}

... für Holzprodukte mit gehobelter Oberfläche, zerstörungsfrei messen

> **Messtiefe:** 20 mm (13 mm Mindeststärke) **EVO_{WW}** bzw. 40 mm (25 mm Mindeststärke) **EVO_{SM}**

> **Dichtebereich:** 0,175 – 1,075 (g/cm³) mittlere Darrdichte

> **Genauigkeit:** ca. +/- 1 % zur Darrprobe

Holzfeuchte- und Temperaturmessung, 21 Holzgruppen vorprogrammiert, Auswahl der Holzart bzw. Darrdichte über das hochauflösende 128 x 64 Matrixdisplay, automatische Kalibrierfunktion, Haltefunktion zum Einfrieren des Messwertes, automatische Temperaturkompensation, Displaybeleuchtung, automatische Abschaltfunktion;

Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch.

> Gewicht: 175 g > Größe: L 124 x B 71 x H 30 mm > Holzfeuchte-Messbereich: 2 – 99 % (Auflösung 0,1 %) > Temperaturanzeige: -10°C bis +60°C (Auflösung 0,5°C) > Betriebstemp.: 0°C bis +40°C > Lagertemp.: -20°C bis +60°C |

Lieferumfang: Gerät, Softcase, 4 Stk. 1,5 V AAA Alkaline Batt., Bedienungsanl.



Gerät & ^{DS} Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

Preis zzgl. MwSt || Preis inkl. 19 % MwSt

EVO_{WW} P 250 313WW
42 501709 1101 9

€ 460,00 || € 547,40

EVO_{SM} P 250 325SM
42 501709 1087 6

€ 460,00 || € 547,40



< **MERLIN EVO-Serie** >

und so funktioniert's:
Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt an der LCD-Anzeige die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.

Bedienungsanleitung zu EVO SM finden Sie unter:

https://www.ds-messwerkzeuge.de/extra/bedienungsanleitungen/BA_EVO_WW_SM_AC_FC_CC_MERLINtechnology_dsMesswerkzeuge.pdf

Vorteile & Features

der HM9 & EVO Holzfeuchte-Messgeräte

- > sekundenschnelle, zerstörungsfreie Messung
- > umfangreicher Dichtebereich (175 kg/m³ bis 1075 kg/m³) ... mit 21 Holzgruppen / Kennlinien ... für den Großteil aller Holzarten weltweit
- > exakte Messungen schon ab 2 % Holzfeuchte
- > Schnellauswahl von Kennlinien
- > robustes Gehäuse
- > Anzeige der Darrdichte, der Holzgruppe und der Mindestholzstärke
- > beleuchtetes Display
- > Kalibrierfunktion
- > Menüführung mit Sprachenauswahl
- > integrierte sägerau-Kompensation bei Gerätetypen mit 20 mm / 40 mm Messtiefe



Zusätzliche Vorteile & Features

der EVO Holzfeuchte-Messgeräte

- > Temperaturanzeige am Display
- > HOLD-Funktion zum Einfrieren des angezeigten Messwertes ... sehr hilfreich bei Überkopfmessungen bzw. Messungen, bei denen man keine Sicht auf das Display hat
- > innovative Messwertbewertung, welche am Display anzeigt, was der Wert aussagt (trocken | optimal | feucht | nass) ... nach Erfahrungswerten zu den jeweiligen Anwendungsber.



• alle Preise verstehen sich pro eine Einheit • Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten • Versandkosten > Netto-Bestellungen über € 250,- liefern wir versandkostenfrei unter Berücksichtigung der günstigsten Versandart ... bei einer Netto Bestellung unter € 250,- berechnen wir eine Verpackungs- & Versandkosten-Pauschale von € 6,50 zzgl. MwSt ... Direkt-Lieferungen an Kunden vom Händler immer € 10,00 zzgl. MwSt ++ Sendungen ins Ausland zu Selbstkosten ++ Sendungen über einer Länge von 1,8 m und / oder mit einem Gewicht über 31 kg werden per Spedition ausgeführt – diese Transportkosten trägt der Besteller • Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Kalkulation einen eventuellen Mindermengenzuschlag von € 5,- bei Netto-Bestellungen unter € 25,- • es gelten ausschliesslich unsere Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen • ds-messwerkzeuge.de • Juni 2023