


Holzfeuchte-Messgerät merlin HM9-WS1



... für Furniere



Für zerstörungsfreies Messen, d. h. ohne Messspitzen oder Rammelektroden ... Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt eine Veränderung des Messfeldes. Diese Veränderung wird vom Prozessor verarbeitet und ausgewertet. An der LCD-Anzeige erfolgt die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.

Eigenschaften:

- Zerstörungsfreie Messung
- Holzstärkenvorwahl: Sechs verschiedene Messtiefen wählbar (zwischen 0,5 – 3 mm)
- 21 Holzgruppen vorprogrammiert
- Anzeige des Holzfeuchtewertes, der Darrdichte, der Holzgruppe und der Mindestholzstärke
- Automatische Temperaturkompensation
- Autokalibrierfunktion
- Beleuchtetes Display
- Abschaltautomatik
- Batteriekontrolle
- 8 Standardmenüsprachen

Technische Daten:

- Dichtbereich: 0,175 – 1,075 g/cm³ mittlere Darrdichte
- Messtiefe: 0,5 – 3 mm (0,5 mm Mindeststärke)
- Holzfeuchtemessbereich: 2 – 30 %
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40°C
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Genauigkeit: ± 1 % zur Darrprobe
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch
- Gewicht: 215 g
- Größe (L x B x H): 150 x 73 x 23 mm

Lieferumfang:

- Gerät inkl. 4 Stk. 1,5 V AA Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, im Softcase

DS Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

P 250 101N



4 250170 911248

Holzfeuchte-Messgerät merlin HM9-WS5



... für Parkett

Eigenschaften:

- Zerstörungsfreie Messung
- 21 Holzgruppen vorprogrammiert
- Anzeige des Holzfeuchtewertes, der Darrdichte, der Holzgruppe und der Mindestholzstärke
- Automatische Temperaturkompensation
- Auch für Spanplatten geeignet
- Autokalibrierfunktion
- Beleuchtetes Display
- Abschaltautomatik
- Batteriekontrolle
- 8 Standardmenüsprachen

Technische Daten:

- Dichtbereich: 0,175 – 1,075 g/cm³ mittlere Darrdichte
- Messtiefe: 8 mm (5 mm Mindeststärke)
- Holzfeuchtemessbereich: 2 – 99 %
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40°C
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Genauigkeit: ± 1 % zur Darrprobe
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch
- Gewicht: 215 g
- Größe (L x B x H): 150 x 73 x 23 mm

Lieferumfang:

- Gerät inkl. 4 Stk. 1,5 V AA Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, im Softcase

DS Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

P 250 105N




4 250170 911255

Holzfeuchte-Messgerät merlin HM9-WS13



... für Möbel



Für zerstörungsfreies Messen, d. h. ohne Messspitzen oder Rammelektroden ... Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt eine Veränderung des Messfeldes. Diese Veränderung wird vom Prozessor verarbeitet und ausgewertet. An der LCD-Anzeige erfolgt die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.

Eigenschaften:

- Zerstörungsfreie Messung
- 21 Holzgruppen vorprogrammiert
- Anzeige des Holzfeuchtwertes, der Darrdichte, der Holzgruppe und der Mindestholzstärke
- Automatische Temperaturkompensation
- Auch für Spanplatten geeignet
- Autokalibrierfunktion
- Beleuchtetes Display
- Abschaltautomatik
- Batteriekontrolle
- 8 Standardmenüsprachen

Technische Daten:

- Dichtbereich: 0,175 – 1,075 g/cm³ mittlere Darrdichte
- Messtiefe: 20 mm (13 mm Mindeststärke)
- Holzfeuchtemessbereich: 2 – 99 %
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40°C
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Genauigkeit: ± 1 % zur Darrprobe
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch
- Gewicht: 215 g
- Größe (L x B x H): 150 x 73 x 23 mm

Lieferumfang:

- Gerät inkl. 4 Stk. 1,5 V AA Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, im Softcase

^{DS} Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

P 250 113N



4 250170 911262

Holzfeuchte-Messgerät merlin HM9-WS25



... für Zuschnitt

Eigenschaften:

- Zerstörungsfreie Messung
- 21 Holzgruppen vorprogrammiert
- Anzeige des Holzfeuchtwertes, der Darrdichte, der Holzgruppe und der Mindestholzstärke
- Automatische Temperaturkompensation
- Auch für Spanplatten geeignet
- Autokalibrierfunktion
- Beleuchtetes Display
- Abschaltautomatik
- Batteriekontrolle
- 8 Standardmenüsprachen

Technische Daten:

- Dichtbereich: 0,175 – 1,075 g/cm³ mittlere Darrdichte
- Messtiefe: 40 mm (25 mm Mindeststärke)
- Holzfeuchtemessbereich: 2 – 99 %
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40°C
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Genauigkeit: ± 1 % zur Darrprobe
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch
- Gewicht: 215 g
- Größe (L x B x H): 150 x 73 x 23 mm

Lieferumfang:

- Gerät inkl. 4 Stk. 1,5 V AA Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, im Softcase

^{DS} Artikel-Nr.
& GLN-Nummer

P 250 125N



4 250170 911279