

dsDB195783

**Laserempfänger** für pulsierende Linienlaser (rot & grün)

**Laserempfänger FR 55** für pulsierende Linienlaser



**Universell einsetzbar für pulsierende Linienlaser mit rotem und grünem Strahl** – Höhenanzeige durch LEDs und Display

- Höhenanzeige durch 3-fach LED vorne, seitlich, oben und großes Display vorne
- abschaltbarer Ton
- Abschaltautomatik
- eingebaute Libelle
- mit Halteklammer für die Messlatte

<sup>DS</sup> Artikel-Nr.  
& GLN-Nummer  
N 498 991  
42 501709 0259 8

**Laserempfänger FR 55-M** für pulsierende Linienlaser



**Universell einsetzbar für pulsierende Linienlaser mit rotem und grünem Strahl** – Höhenanzeige durch LEDs

- Höhenanzeige durch 3-fach LED vorne, hinten, und seitlich
- 2 Genauigkeitsstufen
- abschaltbarer Ton
- Abschaltautomatik
- eingebaute Libelle
- mit Halteklammer für die Messlatte

<sup>DS</sup> Artikel-Nr.  
& GLN-Nummer  
N 498 903  
42 501709 0612 1

**Laserempfänger FR 75-MM** für pulsierende Linienlaser



**Universell einsetzbar für pulsierende Linienlaser mit rotem und grünem Strahl!**

**Eigenschaften:**

- Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm – die sichtbare Genauigkeit!
- Extra langes Empfangsfeld (100 mm)
- mm-Anzeige der Differenz zwischen Laser-ebene und Nullmarke
- Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab

**Technische Daten:**

- Genauigkeit 2-stufig > Nah-/Fernbereich
- Genauigkeit mm-Anzeige > +/- 1 mm
- Länge Empfangsfenster > 100 mm
- Länge Empfangsbereich mm-Anzeige > 50 mm
- Display-Anzeige > vorn, hinten
- LED-Anzeige > vorn, hinten, seitlich
- Stromversorgung > 4 x Alkaline
- Betriebsdauer > ca. 55 h
- Temperaturbereich > -10°C bis +50°C
- mit Displaybeleuchtung
- Magnete > oben, seitlich
- Libellen > oben, seitlich
- Staub-/Wasserschutz > IP 65
- Abmessungen > 172 x 78 x 32 mm
- Gewicht > 0,5 kg

**Lieferumfang:**

- Gerät inkl. Batterien und mit robuster Halteklammer für die Messlatte

<sup>DS</sup> Artikel-Nr.  
& GLN-Nummer  
N 498 992  
42 501709 1155 2