

dsDB221354

**MOISTEC PRO**

Holz- und Baufeuchte-Messgerät MOISTEC PRO

Kalibrierfunktion und Temperaturkompensation

HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwertes

Beleuchtetes Display

Inkl. Gürteltasche + Trageband, inkl. 2 Stk. AAA Alkaline Batterien

**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	80 g
Größe (L x B x H)	110 x 43 x 25 mm
Betriebstemperaturbereich	+5 – +40 °C / +41 – +104 °F

**Holz**

Messbereich	2 – 65 %
Dichtebereich	420 – 700 kg/m <sup>3</sup>
Messtiefe	20 mm

8 Holzgruppen vorprogrammiert

**Baumaterial**

Messbereich	0,1 – 35 % (10 % produktspezifisch)
Dichtebereich	1.800 – 2.400 kg/m <sup>3</sup>
Messtiefe	10 mm

4 Baumaterialgruppen vorprogrammiert

**Temperatur**

Messbereich	-10 – +60 °C / 14 – 140 °F
-------------	----------------------------



**MOISTEC PRO**

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | Juni 2022

DS-Messwerkzeuge | Doris Schmithals  
Goethestraße 5 | TEL +49643197790  
D-65604 Elz | FAX +496431977929  
E-Mail: [vertrieb@ds-messwerkzeuge.de](mailto:vertrieb@ds-messwerkzeuge.de)

#dsMesswerkzeuge  
[www.ds-messwerkzeuge.de](http://www.ds-messwerkzeuge.de)  
[facebook.com/dsMesswerkzeuge](https://facebook.com/dsMesswerkzeuge)  
[instagram.com/ds\\_messwerkzeuge](https://instagram.com/ds_messwerkzeuge)