



LIEFERUMFANG Gerät, Li-Ion-Akku, Ladegerät & USB 3.0 Kabel, Batteriefach für Alkalinebatterien, höhenverstellbare Plattform, Wandhalterung, Verbindungsschiene, 20 mm-Adapter mit 5/8", Höhenprüfpins, magnetische Zieltafel, Bed'anleitung, Koffer

selbstnivell. Boden- Wand-Linienlaser Geo6XR GREEN

Die Innovation für die Erstellung von Wand- und Bodenbelägen ... Rundumlösung für alle anfallenden Nivellier- und Prüfarbeiten.

- >> Horizontal und vertikal Nivellieren mit 3 x 360° **grünen** Laserlinien
- >> 3 x 360° grüne Laserlinien bilden 6 Laserkreuze – sichtbar bis zu 30 m (je nach Lichtverhältnissen)
- >> Erstellung rechter Winkel am Boden überall frei im Raum für Gerade- und Diagonalverlegung von Fliesen
- >> Erstellung und Überprüfung der korrekten Höhe des Bodenbelags
- >> Überprüfung der Ebenheit an Wand und Boden
- >> Geringer Minimalabstand der Laserlinien von 6 mm zur Wand und 8 mm vom Boden
- >> Individuell höhenverstellbare Plattform im Bereich von 25 bis 85 mm für höhenkorrekte Verlegung von Bodenfliesen
- >> 20 mm-Adapter (auch für Stativanschluss 5/8")
- >> Wandhalterung höhenverstellbar mit schwenkbarer Halteschiene
- >> Frei hängende Befestigung am Stativ für beste Liniendarstellung am Boden
- >> Überprüfung von Bodenunebenheiten mittels Höhenkontrollpins
- >> Pulsfunktion für Einsatz mit LaserEmpfänger (optional)

EIGENSCHAFTEN

- Laserlinien einzeln schaltbar (für ca. 1 x 360° = 15 h, 2 x 360° = 7 h und 3 x 360° = 5 h)
- Lotfunktion
- Minimaler Abstand der Laserebene zum Boden 8 mm und zur Wand 6 mm
- Höhenverstellbare Plattform im Bereich von 25 bis 85 mm
- Wandhalterung = höhen- und seitenverstellbar / für Wandhängung mittels Schraube bzw. Nagel / Befestigung an magnetischen Flächen / zur Riemenbefestigung
- Stativanschluss 5/8" (Geräteunterseite / mit Adapter) und 1/4" Anschluss
- optionaler Einsatz mit Empf. FR 75-MM / FR 55 / 55-M

TECHNISCHE DATEN

- Selbstnivellierbereich > ± 3°
- Optisches Warnsignal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereichs
- manuelle Funktion zur **Schräganwendung**
- Genauigkeit > ± 2 mm / 10 m
- Laserdiode / -klasse > grün / 2
- Arbeitsbereich ohne Empfänger bis 40 m und mit bis zu 60 m Radius (je nach Lichtverhältnissen)
- Stromversorgung > Li-Ion
- Staub-/Wasserschutz > IP 54
- Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
- Anmessungen / Gewicht: 115 x 96 x 118 mm / 0,8 kg

DS Artikel-Nr. & GLN-Nummer

▼ aktueller Preis unter ▼

N 498 906XRG
42 501709 1159 3

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/boden-wand-linienlaser-geo6xr-green/>

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2020