

dsDB185597

Linien Laser Marker



LinienLaserMarker GIZMO-2003-N FL 55 PLUS HP

EIGENSCHAFTEN

- · selbstnivellierend ... mit abschaltbarer Selbstnivellierfunktion (z.B. für schräg)
- 4 Laserkreuze stehen im rechten Winkel zueinander
- Laserkreuz an der Decke
- Lotpunkt zum Boden
- optisches und akustisches Warnsignal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Einsatz mit Empfänger (im Lieferumfang) zur Verlängerung Arbeitsbereiches auf mind. 40 m
- Einsatz mit Bodenstativ (im Lieferumfang) oder direkt auf Baustativ mit 5/8"-Gewinde
- verstellbarer 360°-Teilkreis mit Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes

TECHNISCHE DATEN

- Selbstnivellierbereich > ± 3,5°
- Genauigkeit > ± 2 mm / 10 m
- Arbeitsbereich ohne Empfänger > ~ 20 m * ... mit Empf. ~ 40 m
- Betriebsdauer Akkus > ~ 12 h
- Stromvers. > 4 x 1.5V NiMH ... alternativ Alkalinbatterien
- Ladegerät kann auch als Netzgerät eingesetzt werden
- sichtbare Laserdioden > 6 x 635 nm (2 davon Horizontal)
- Laserklasse > 2
- Staub-/Wasserschutz > IP 54
- gummiertes Gehäuse
- Transportsicherung
- Gewicht > 1,6 kg
 - * abhängig von Raumhelligkeit

LIEFERUMFANG Gerät, Empfänger FR 55 , Bodenstativ, magnetische Zieltafel, Lasersichtbrille, Akkusatz, Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer

^{DS}Artikel-Nr. & **GLN-Nummer**

N 499 300N

42 501709 0056 3

oder

• wie oben ... jedoch *ohne* Empfänger FR 55

* ohne

Handempfänger mit dabei - für Außen-

bzw. Verlängerung Arbeitsbereich

mehr über den Empfänger > Seite 67)

arbeiten

N 499 301N


42 501709 0737 1



FLUCHTEN USRICHTEN 90°-WINKEL MARKIEREN HORIZONTAL & E R



IARKIEREN AM BODEN + AN DER WAND + AN DER DECKE



| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten |

November 2018