

H+V-Rotationslaser FL 245HV +

optimierte + Version
mit PowerSwitch-Technologie
(die Leistungsdaten eines
Lasers der Klasse 3R in
Laserklasse 2)



- **Die neueste Generation der multifunktionalen Laser** mit neuem Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus — robust, temperaturstabil und genau — reibungsarm für reduzierte Laufgeräuschentwicklung
- **Anwenderfreundliches Bedienkonzept** zur Vereinfachung der Bedienung: Die Bedienung steht nur da zur Verfügung, wo diese auch in der Praxis angewendet wird. Hauptfunktionen am Gerät: An, Aus, De-/Aktivierung Fernbedienung und Zusatzfunktionen auf der Fernbedienung: Scanning- und Neigungsfunktion
- **Verbessertes Leistungsmerkmal** ist die robuste Fernbedienung mit 100 m Reichweite

Technische Daten:

- Selbstnivellierend: horizontal/vertikal
- Neigung: manuell
- Selbstnivellierbereich: ± 5°
- Laserklasse: 2 ... (Leistungsdaten der Klasse 3R)
- Sichtbarer Laserstrahl: rot
- Genauigkeit horizontal: 0,75 mm / 10 m
- Genauigkeit vertikal: 1,0 mm / 10 m
- Arbeitsbereich mit FR 45 (optional): 1200 m rotierend ohne Empfänger / Ø: ca. 40 m
- Scanning 2-stufig, ohne Empfänger (Radius): ca. 40 m
- Mit Laserpunktmodus und 90°Lotpunkt
- Manuelle Neigung X-Achse: ± 5° (± 9 %) und Y-Achse auch ± 5° (± 9 %)
- Mit TILT-Funktion
- Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m und FBfunktion ist abschaltbar
- Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 300, 800
- Betriebsdauer: ca. 30 h NiMH
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Schutzklasse: IP 65

Lieferumfang:

- Gerät inkl. Akku und Ladegerät, Laserempfänger FR 45 mit Halteklammer, Fernbedienung, Fach für Alkalinebatterien, Lasersichtbrille, magnet. Zieltafel, Wandhalter, Bedienungsanleitung, im Koffer

DS Artikel-Nr.

& GLN-Nummer

▼ aktueller Preis unter ▼

N 601 245

[https://](https://www.ds-messwerkzeuge.de/?s=fl+245)

www.ds-messwerkzeuge.de/?s=fl+245

42 501709 1115 6



H+V-Rotationslaser FLG 245HV-GREEN



Technische Daten:

- Selbstnivellierend: horizontal/vertikal
- Neigung: manuell
- Selbstnivellierbereich: ± 5°
- Laserklasse: 2
- Sichtbarer Laserstrahl: grün
- Genauigkeit horizontal: 1,0 mm / 10 m
- Genauigkeit vertikal: 1,5 mm / 10 m
- Arbeitsbereich mit FR 45 (optional): 1.000 m rotierend ohne Empfänger / Ø: ca. 40 m
- Scanning 2-stufig, ohne Empfänger (Radius): ca. 60 m
- Mit Laserpunkt und 90°Lotpunkt
- Manuelle Neigung X-Achse: ± 5° (± 9 %) und Y-Achse auch ± 5° (± 9 %)
- Mit TILT-Funktion
- Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m und FBfunktion ist abschaltbar
- Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 300, 800
- Betriebsdauer: ca. 24 h NiMH
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Schutzklasse: IP 54

Lieferumfang:

- Gerät inkl. Akku und Ladegerät, Fernbedienung, Fach für Alkalinebatterien, Lasersichtbrille, magnet. Zieltafel, Wandhalter, Bedienungsanleitung, im Koffer bzw. optional inkl. Laserempfänger FR 45

DS Artikel-Nr.

& GLN-Nummer

▼ aktuelle Preise unter ▼

N 602 245

42 501709 1116 3

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/?s=fl+245>

... mit FR 45 ▼

N 602 245mE

42 501709 1117 0

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/?s=fl+245>