



Koffer

FR 77-MM

Horizontallaser FL 105H – selbstnivellierend

selbstnivellierender Rotationslaser f. horizontale Anwendungen ... einfachste Bedienung – nur 3 Knöpfe ... praxisgerechte Funktionen ... robust und leistungsfähig ...

TECHNISCHE DATEN

- > selbstnivellierend horizontal mit Abschaltung außerhalb Selbstnivellierbereich
- > Selbstnivellierbereich +/- 5°
- > Laserklasse 2
- > Genauigkeit horizontal: +/- 1,0 mm / 10 m
- > Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Empfänger FR 45 = 600 m und mit Empfänger FR 77-MM = 300 m
- > mit TILT-Funktion und VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
- > Rotationsgeschwindigkeit 800 U/min
- > Akku NiMH für Betriebsdauer bis 36 h
- > Temperaturbereich -20°C - +50°C
- > Staub- Wasserschutz = IP 65 (regensicher)

> Handempfänger FR 45 = Dual-LCD-Display, 3 abschaltbare Signaltöne, Genauigkeit 3stufig +/- 2, 4 und 10 mm, Strom-Versorgung 1 x 9 V

> Handempfänger FR 77-MM: universell einsetzbar für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl, mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm für sichtbare Genauigkeit +/- 1 mm, extra langes Empfangsfeld (125 mm), mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke (Maßeinheiten mm, cm, in, in-Bruch), „0“-Position kann frei definiert werden (Offset), 3 Signaltöne, Display-Anzeige vorn und hinten, LED-Anzeige vorn, hinten und seitlich, Magnete oben und seitlich sowie Libellen, Staub- Wasserschutz IP 67, Maße 170x77x32 mm, mit Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung z. B. am Schnurgerüst

LIEFERUMFANG

Koffer Variante 1: Gerät FL 105H, Handempfänger FR 45 mit Halteklammer, Akku und Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Bedienungsanleitung, im schlagfesten Kunststoffkoffer

Koffer Variante 2: Gerät FL 105H, Handempfänger FR 77-MM mit Halteklammer, Akku und Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Bedienungsanleitung, im schlagfesten Kunststoffkoffer

DS Artikel-Nr. & GLN-Nummer

Koffer Variante 1

N 601 105-45



Koffer Variante 2

N 601 105-77

