



selbstnivellierender Rotationslaser EL 515

horizontales Messen vollautomatisch, vertikal mit Fußschraube

- Selbstnivellierbereich > ± 3°
- Abschaltautomatik & Warnsignal, wenn außerhalb Selbstnivellierbereiches
- 3 Rotationsgeschwindigkeiten & permanenter Lotstrahl
- Arbeitsbereich bis zu 200 m - mit Handempfänger
- sichtbarer roter Laserstrahl ... Klasse 2 ... Wellenlänge 635 nm
- Stromversorgung > 6 x AA Alkaline Batterie
- Staub-/Wasserschutz > IP 54
- Abmessungen / Gewicht > 140 x 120 x 158 mm / 1,5 kg
- Genauigkeit > ±3 mm auf 10 m

Lieferumfang > Gerät, Wand-/Bodenauflage, Handempfänger mit Halteklammer, 1 Satz Batterien, gepolsterte Tasche, Bedienungsanleitung

| ^{DS} Artikel-Nr. & GLN-Nummer | Preis zzgl. MwSt € | Preis inkl. 19 % MwSt € |
|--|-----------------------|----------------------------|
| D 1000 | 299,00 | 355,81 |



• alle Preise verstehen sich pro eine Einheit • Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten • Versandkosten > Netto-Bestellungen über € 250,- liefern wir versandkostenfrei unter Berücksichtigung der günstigsten Versandart ... bei einer Netto Bestellung unter € 250,- berechnen wir eine Verpackungs- & Versandkosten-Pauschale von € 6,50 zzgl. MwSt ... Direkt-Lieferungen an Kunden vom Händler immer € 10,00 zzgl. MwSt ++ Sendungen ins Ausland zu Selbstkosten ++ Sendungen über einer Länge von 1,8 m und / oder mit einem Gewicht über 31 kg werden per Spedition ausgeführt – diese Transportkosten trägt der Besteller • Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Kalkulation einen eventuellen Mindermengenzuschlag von € 5,- bei Netto-Bestellungen unter € 25,- • es gelten ausschliesslich unsere Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen • ds-messwerkzeuge.de • Oktober 2015