



selbstnivellierender Rotationslaser EL 515 – KIT

horizontales Messen vollautomatisch, vertikal mit Fußschraube

- Selbstnivellierbereich > ± 3°
- Genauigkeit > ±3 mm auf 10 m
- Abschaltautomatik & Warnsignal, wenn außerhalb Selbstnivellierbereiches
- 3 Rotationsgeschwindigkeiten & permanenter Lotstrahl
- Arbeitsbereich bis zu 200 m - mit Handempfänger
- sichtbarer roter Laserstrahl ... Klasse 2 ... Wellenlänge 635 nm
- Stromversorgung > mit NiMH-Akkus und Ladegerät
- Staub-/Wasserschutz > IP 54
- Abmessungen / Gewicht > 140 x 120 x 158 mm / 1,5 kg

Lieferumfang

- Gerät selbstnivellierender Rotationslaser **EL 515** ... mit NiMH-Akkus
- Boden-/Stativauflage (mit 5/8"-Gewinde) und Ladegerät
- Handempfänger **ELR 701** Mit Halteklammer
- höhenverstellbare Wandhalterung
- Nivellierlatte mit 2,5 m Länge (teleskopartig ausziehbar)
- leichtes Kurbelstativ mit maximaler Arbeitshöhe von 1,58 m
- magnetische Zieltafel
- Lasersichtbrille
- im Kunststoffkoffer
- Bedienungsanleitung

DS Artikel-Nr. &
 GLN-Nummer

▼ aktueller Preis unter ▼

D 1100
 42 501709 0734 0

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/rotaitonslaser-el515-kit/>



| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | Oktober 2020